

Kemikaalikaappi F60

Paloturvakuokitellut kemikaalikaapit

F60-kaapeissa vaaralliset kemikaalit säilyvät turvallisesti jopa tulipalon uhatessa. Kaappien ovet ovat lukittavissa. Ovet ovat itsestäänsulkeutuvat, mutta ne on mahdollista lukita auki-asettoon käytettäessä. Tällöin ovet sulkeutuvat automaattisesti jos huoneen lämpötila nousee yli 50 °C. Erikoisrakenteinen ilmastointikanava varmistaa tasaisen ilmanvaihdon koko kaapissa. Ilmastointikanavan ulosottoaukko (Ø100 mm). Kaapeissa on siirrettävät hyllyt ja valuma-allas. Kaappien väri on valkoinen RAL 9010.



Tekniset tiedot	F60-KEM1	F60-KEM2	F60-KEM3	F60-KEM4	F60-KEM5
Korkeus (mm)	670	670	1050	1850	1850
Leveys (mm)	630	1140	1140	630	1140
Syvyys (mm)	615	615	615	615	615
Paloturvsertifiointi	DIN 12 925-1 ja EN 14470-1	DIN 12 925-1 ja EN 14470-1	DIN 12 925-1 ja EN 14470-1	DIN 12 925-1 ja EN 14470-1	DIN 12 925-1 ja EN 14470-1